

# CE



## SERTİFİKA CERTIFICATE

**MODÜL B / MODULE B**  
**AB TİP İNCELEMESİ BELGESİ (GAR)**  
**EU TYPE-EXAMINATION CERTIFICATE (GAR)**  
Gaz Yakan Cihazlara Dair Yönetmelik (2016/426/AB) EK-3 Madde 1  
Appliances burning gaseous fuels (EU) 2016/426 to ANNEX III, Paragraph 1 of

**Belge No / Certificate No** 2422-GAR-7165/01

**PIN** 2422CU716501

**Başvuran / Applicant** FERRO TEKNİK - HAYRI NURETTİN PEÇEN  
Sapanbağları Mah. Karaağaç Cad. No:5 Pendik – İSTANBUL / TÜRKİYE

**Üretici / Manufacturer** FERRO TEKNİK - HAYRI NURETTİN PEÇEN  
Sapanbağları Mah. Karaağaç Cad. No:5 Pendik – İSTANBUL / TÜRKİYE

**Marka / Trademark** FERROTEKNİK

**Ürün / Product** YOĞUŞMALI SICAK SU KAZANI /  
CONDENSED HOT WATER BOILER

**Tip - Model / Type - Model** ECE D 125

**Referans Standardlar** TS EN 15502-1:2015 (EN 15502-1:2012+A1:2015),  
*Normative References* TS EN 15502-2-1+A1:2017 (EN 15502-2-1:2012+A1:2016)

**Rapor No / Report Number** M7165-01

**Veriliş Tarihi / Issue Date** 14.09.2020 **Geçerlilik Tarihi / Due Date** 12.09.2030

Hedef Ülkeler Destination Countries	Basınç(mbar) Pressure(mbar)	Cihaz Kategorileri Appliance Categories(CAT)
TR, AT, CH, CY, CZ, DK, EE, FI, GR, IT, LT, NO, RO, SE, SI, SK, HR	20	I <sub>2</sub> H



**Bakanlık Belge No**  
*Ministry Certificate No*  
GAR-2422-2000356

**Genel Müdür**  
**Birgül TAŞATANEL**  
İNTEGRA96 Belgelendirme  
İZMİR, (rev. 00) <22.09.2020>

**Ürün Açıklaması / Product description**

Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Sıcak Su Kazanı  
Gas Fired Condensed Hot Water Boiler

**Tip Type**

B23

**Gaz valfi:**

Honeywell VR4615V

**Teknik Veriler / Technical Data**

Model	ECE D 125
Gaz Tipi	G20
Pmax, Maksimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), kW	114,7
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (80°C/60°C), kW	17,3
Pmaks, Maksimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), kW	125
Pmin, Minimum Isıtma Gücü (50°C/30°C), kW	19,5
Qmaks, Maksimum Isıl Yük, kW	118,7
Qmin, Minimum Isıl Yük, kW	18
Sıcaklık Ayar Aralığı, °C	20 - 90
İşletme Basıncı - Minimum, bar	0,8
İşletme Basıncı - Maksimum, bar	5
Verim (50°C/36°C - %30 Kısmi Yük), %	108
Verim (50°C/30°C - Maksimum Yükte), %	105,3
Verim (50°C/30°C - Minimum Yükte), %	108
Doğalgaz - Maksimum Yükte, m <sup>3</sup> /h	12,3
Doğalgaz- Minimum Yükte, m <sup>3</sup> /h	1,91
NOx Sınıfı	5

